



Fördertechnik - neue Produkte

Gleitgurtförderer:

Flach, gemuldet und in allen gewünschten Bauformen
Zubehör in allen Varianten:

- Gurtbreiten von 400 mm bis 2000 mm
- Aussengurtabstreifer
- Gurte normal-, Öl- und Fettbeständig
- Fördergeschwindigkeiten 0,1 bis 3 m/s
- Antriebstrommeln in Magnetausführung
- Edelstahl- und Schichtholzwanne für Magnetabscheider und Allmetallabscheider
- Mit Bandwaagen
- Verfahrbar, reversierbar
- Verzinkte, lackierte Ausführung
- Wartungsfreie, staubdichte Lagerungen
- Umwicklungsschutz an Trommeln



Kettengurtförderer :

- Gurtbreiten von 800 mm – 2000 mm
- In allen Längen, bestehend aus Bodenteil, Steigteil und Schwanenhals
- Unterflur-, und Überflur Ausführung
- Schwere Ausführung
- Leichte Ausführung
- frequenzgeregelt
- sanftanlaufgeregelt
- C-Profilstärke 5mm (Verzinkt)
- Mitnehmer , verzinkt
- Schüttgewichte 80 kg/m³ bis 400 kg/m³
- Mit Bandwaagen
- Verfahrbar, reversierbar
- Verzinkte, lackierte Ausführung
- Wartungsfreie, staubdichte Lagerungen
- Umwicklungsschutz an Trommeln



Muldengurtförderer :

- Mit / ohne Obergurtabdeckung
- In allen üblichen Längen
- Frequenzgeregelt
- Sanftanlaufgeregelt
-



PLANUNG ➔ PROJEKTIERUNG ➔ FERTIGUNG ➔ VERTRIEB ➔ SERVICE

SR SPEZIALMASCHINEN & RECYCLINGTECHNIK

Dipl. Ing. Steffen Rölig
Frankenberger Strasse 188
D – 09131 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 / 4 05 93 91
Telefax: +49 (0) 371 / 4 05 93 93
Mobil: +49 (0) 172 / 8 75 61 15
E-Mail: info@sr-recyclingtechnik.com
Internet: www.sr-recyclingtechnik.com