



Bandwaage WÖHWA GCU 45, gebraucht

Einsatz in Recycling-, Kies-, Split-, Betonunternehmen zur Mengenummessung geförderter Massen
Hersteller: WÖHWA Waagenbau, Pfedelbach (D)

Funktionen:

Momentane Leistungsanzeige in t/h
 Geschwindigkeitsanzeige in m/s
 4 Summenspeicher 6-stellig, Anzeige in t, getrennt auf Null rückstellbar
 1 Summenspeicher 6-stellig, Anzeige in t, nicht rückstellbar
 Datum und Uhrzeit
 Betriebsstundenzähler
 Einfache Nachjustage der Bandwaage über Korrekturfaktor
 Fehlerdiagnosesystem
 Automatische Nullstellung (Tastendruck)
 Bedienerführung Deutsch/Englisch/Französisch
 weitere Sprachen optional

Technische Daten:

Schutzklasse IP54 zur Montage im Freien
 Display 2-zeilig, 120 x 20 mm, hinterleuchtet
 Folientastatur, staub- und wasserdicht
 Temperaturbereich - 10 °C bis + 40 °C
 Energieversorgung wahlweise 100 - 240 V, 45 - 65 Hz, 36 W
 oder 24 V DC, 1,5 A, batteriegepuffert
 Abmessungen 400 x 200 x 120 (H x B x T)

Schnittstellen:

Analogausgang 0 - 10 V oder 4 - 20 mA zur Übertragung der Förderleistung.
 Impulsausgang zur Übertragung der Fördermenge.
 Menge pro Impuls einstellbar.
 Serielle Schnittstellen RS 232 / RS 485
 Profibuschnittstelle
 Ethernetanbindung
 Protokolle zum Auslesen von Förderleistung, Bandgeschwindigkeit, Fördermenge, Summenspeicher, etc.
 Digitaleingänge für Rückstellen des angezeigten Messwertes
 Nullstellen der Bandwaage - Förderband läuft nicht
 Digitalausgänge für Waage in Ordnung
 Gewichtswert < 5 % (einstellbar)
 Genauigkeitsklasse: III

Preis: 6.000,00 EUR, netto ,
Preisstellung: gebraucht, ohne Garantie;
ab Werk Chemnitz



PLANUNG → **PROJEKTIERUNG** → **FERTIGUNG** → **VERTRIEB** → **SERVICE**